

# SVF 30 Jump WC – schwebende Anlage

## Technische Daten - Ausschreibungstext

### WC-TRENNWANDANLAGE

#### FABRIKAT:

**REUPLAN-SCHÄFER TYP SVF 30 Jump WC**, A-6971 Hard, Tel. 0676/45990-18 oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

#### BAUART:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

#### WÄNDE UND TÜREN:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten, 30 mm stark, Verleimung V 20-E1. Oberfläche Miniperl. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern, Stärke 3 mm beschichtet, Kanten gerundet. Melaminkanten oder dünnere ABS-Kanten.

#### KONSTRUKTION:

Flächenbündige Konstruktion. 150 mm nach hinten versetzt läuft über der Vorderfront ein quadratisches Kopfprofil (30 x 30 mm). Das Kopfprofil wird mittels massiver Aluminiumhalter mit den Trennwänden verbunden. Die Stabilisierung der Frontelemente erfolgt über stabile, verschraubte Aluminiumwinkel.

Die Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminium-U-Profil als Schattenfuge.

Türen stumpf einschlagend, mit eingefräster Aluminium-Anschlagleiste. Kabinenaußen-seite dadurch absolut flächenbündig, unabhängig von der Öffnungsrichtung der Türen. Anschlagleiste mit eingelassener Profildichtung zur dauerhaften Geräuschkämpfung. Dämpfungen aus Vorlegeband sind nicht zugelassen. Bandseitig eingeneteter, Kunststoffkeder zur Abdeckung des Türspaltes. Nicht eingefräste Sichtschutzlösungen sind nicht zugelassen.

#### BESCHLÄGE:

Zwei wartungsfreie Edelstahlbänder mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer.

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Aluminium-Sicherheitsdrücker in U-Form mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen komplett aus Aluminium.

#### FÜSSE:

Notwendige Füße aus Edelstahl sind 150 mm nach hinten versetzt in den Trennwänden. Zur Verstärkung werden die Füße in einem massiven Aluminiumhalter geführt. Die Stabilisierung der Frontelemente erfolgt über einen Aluminiumknoten, der kraftschlüssig mit Trennwand und Frontelement verschraubt wird.

#### STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

#### FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

Sämtliche Profile kunststoffbeschichtet gemäß Herstellerfarbkarte.

#### HÖHE:

Mindest-Durchgangshöhe 2000 mm entsprechend ÖNORM B 5330, Bodenfreiheit wahlweise 150 mm oder 100 mm.

*aktuelle Texte für Ihre Ausschreibung  
finden Sie auf unserer Internetseite  
[www.reuplan.at](http://www.reuplan.at)*