

SVFG 40 WC

Technische Daten - Ausschreibungstext

WC-TRENNWANDANLAGE

FABRIKAT:

REUPLAN-SCHÄFER TYP SVFG 40 WC
A-6971 Hard, Tel. 0676/45990-18 oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

BAUART:

Melaminharz beschichtete Vollspanplatten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Vorderfront aus 40 mm starken Vollspanplatten, beidseitig mit 0,9 mm starker Schichtstoffauflage belegt, Verleimung V20/E1. Innenliegende Trennwände aus 30 mm starken Vollspanplatten mit beidseitiger Melaminharzdirektbeschichtung, Verleimung ebenfalls V20/E1.

Das Material der Türen entspricht dem der Vorderfront. Die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte Buche-Hartholzanleimer gebildet. Sämtliche Holzkanten 3-Fach mittel DD-Lack lackiert. Gewachste Kanten sind nicht zugelassen. Untere Kanten aus kantenschützenden ABS-Umleimern. Wandanschlusskanten und Trennwandoberkanten aus 0,3 mm starken Umleimern.

KONSTRUKTION:

Wandanschlüsse mittels umgreifender Aluminium-U-Profile als Toleranzausgleich über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront verläuft ein Aluminiumabdeckprofil, 30 x 50 mm, Kanten leicht gerundet, das die Anlage durch umgreifen über die Elemente zusätzlich stabilisiert.

BESCHLÄGE:

Zwei wartungsfreie Edelstahlbänder (3-Rollenband) mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer.

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel und Edelstahlstulp. . Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Nylon mit Stahlkern. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen.

FÜSSE:

Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301. Kunststofffüße oder Kunststoffabdeckrosetten sind nicht zugelassen.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

Sämtliche Profile naturfarben eloxiert oder kunststoffbeschichtet gemäß Herstellerfarbkarte.

HÖHE:

Mindest-Durchgangshöhe 2000 mm entsprechend ÖNORM B 5330, Bodenfreiheit wahlweise 150 mm oder 100 mm.

*aktuelle Texte für Ihre Ausschreibung
finden Sie auf unserer Internetseite
www.reuplan.at*