

# Vitrum GS

## Technische Daten - Ausschreibungstext

### GARDEROBENSCHRÄNKE

#### FABRIKAT:

#### **REUPLAN-SCHÄFER TYP VITRUM GS**

A-6971 Hard, Tel. 0676/45990-18 oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

#### BAUART:

Wasserfeste Garderobenschränke aus Vollkernplatten ohne vorstehende Aluminiumprofile, in flächenbündiger Optik mit Türen aus emailliertem, kratzfestem SCHÄFER Sicherheitsglas (Float).

#### SCHRANKGEHÄUSE:

Stabile Steckbauweise aus Vollkernplatten, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest.

Rückwand und Mittelwand aus 4 mm, Deckel und Boden aus 8 mm Vollkernplatten.

Verbindung der Rückwand mit den Seitenwänden durch abgerundete Aluminiumprofile, weiß pulverbeschichtet. Gehäuse aus Aluminiumblech sind nicht zugelassen. Die Konstruktion muss durch variable Fachbreiten ermöglichen, die Schrankanzahl flexibel an bauseitige Vorgaben anpassen zu können.

Entlüftung durch zurückgesetzten Boden und Deckel. Dekorseitenwand aus 10 mm starkem, emailliertem, kratzfestem SCHÄFER Sicherheitsglas.

Die Verwendung von Silikon innerhalb des Schrankes ist nicht zugelassen.

#### TÜREN:

Türen aus 10 mm starkem, emailliertem, kratzfestem SCHÄFER Sicherheitsglas (Float). Alle sichtbaren Kanten flach poliert.

3 stabile, Türbänder aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahldrehachse und Laufflächen aus Hochleistungspolymer auf die Glasfläche aufgeklebt und zusätzlich verschraubt. Öffnungsbegrenzung der Türen auf 95° durch das Eintauchen in die vorderen Aluminiumprofile. Türen ohne Öffnungsbegrenzung sind nicht zugelassen. Auf der Bandseite muss durch das Schrankprofil sichergestellt sein, dass beim Öffnen der Tür kein Einklemmen von Fingern möglich ist. Die gesamte Konstruktion muss TÜV zertifiziert sein (GS-Zertifizierung).

#### STANDARDTÜRSCHLIESSUNG:

Sicherheits-Zylinder-Hebel-Schloss als Hauptschließanlage. Alternativ sind Schlös-

ser anderer Hersteller (z. B. Pfand-, Ticket- oder Transponderschlosser) lieferbar. Schlossbefestigung mittels Aluminiumgrundplatte die gleichzeitig als Diebstahlsicherung beim Schließen der Tür in das Schrankprofil eintaucht. Außen aufgesetzte Aluminiumrundrosette mit flächenbündig integriertem Nummernschild mit eingraviertem Nummer.

#### INNENAUSSTATTUNG:

- a) Einteilige Schränke mit Hutablage aus 13 mm starker Vollkernplatte, darunter durchgehende Aluminium-Rundrohr-Kleiderstange mit einem HEWI Zweifach-Schiebehaken. Türen ausgestattet mit Diebstahlsicherung
- b) Mehrteilige Schränke mit Zwischenboden aus 13 mm Vollkernplatten sowie pro Fach ein HEWI-Dreifachhaken
- c) Schließfächer mit Zwischenboden aus 13 mm Vollkernplatte, sonst ohne Innenausstattung

#### FARBEN:

Korpus weiß. Türen und Stirnwandverblendungen gem. Herstellerfarbkarte. Vordere Aluminiumprofile naturfarben eloxiert (E6/EV1).

#### STANDARDMAßE:

Breite: 300 mm  
Tiefe: 500 mm  
Höhe: 1850 mm ohne Untergestell  
Bei vorgebauter Sitzbank:  
Höhe: 1570 mm  
Sitzhöhe: 430 mm

#### MONTAGE:

- a) Montage der Schränke auf bauseitigem Sockel
- b) Montage der Schränke auf einem Sockel aus Aluminiumuntergestell, 30 x 30 x 2 mm, pulverbeschichtet, mit verstellbaren Schraubfüßen, 150 mm hoch
- c) Montage der Schränke auf einer Unterkonstruktion ca. 430 mm hoch, aus 30 x 30 x 2 mm Aluminiumrohren einschl. vorgebauter Sitzbank mit 20 mm starker Vollkern-Bankauflage

#### MATERIALIEN

Alle Beschläge korrosionsgeschützt eloxiert (E6/EV1) und 100% recyclingfähig. Pressblanke Aluminiumteile sind nicht zugelassen. Sämtliche Glasfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100% recyclingfähig.