

Meisterbüros/Hallenbüros - Wände einschalig

Technische Angaben

RP-IN-Wandsystem Typ 35

Anlieferung in auftragsbezogen hergestellten Fertigelementen

- Wandstärke 35 mm
- Modulbreite 1000 mm
Option: Sonderbreiten
- Vorgefertigte, selbst tragende Konstruktion
- Schnelle Montage:
Element einheben, absenken, seitlich anschließen
- Schnelle Demontage: Sicherungsschraube entfernen,
seitlich verschieben, anheben, ausschwenken
- Alu-Sichtprofile F1 eloxiert (Silber),
Option: Pulverbeschichtung in vielen RAL-Tönen
- Plattenfüllung Mehrschicht-Vollspan mit Kunststoffbeschichtung
Weiß oder Grau
Option: weitere Farben, Fantasie- und Holzdekore lt. Kollektion,
auch Echtholzfuerniere
Option: wasserfeste Plattenfüllungen
- Isolier- oder Einfachverglasung
- Volltüre mit Spankern oder wasserfest, Flächen beschichtet,
Profile wie Wand, Beschlag Alu eloxiert (Silber)
Option: Schallstop-Absenktdichtung (Planet)
Option: ESG-Ganzglastüre
- Zubehör und Details lt. RPE (Hersteller)
- Montage auf waagrechten plan ebenen Hallenboden

Türgrößen

- Stocklichte 800 x 2010 mm, 850 x 2010 mm, 900 x 2001 mm

Oberdecke

- Tragprofile Alu eloxiert (Silber)
- Platten 19 mm Weiß beschichtet

Unterdecke (auf Wunsch)

- Mineralfaser-Akustikdecke abgehängt, Weiß, Sichtschienen-Einlegesystem Weiß, Plattenformat 62,5 x 62,5 cm, Platten auswechselbar

Bodenkonstruktion (auf Wunsch)

- Span 19 mm, Isolierung Hartschaum 20 mm
- Dampfbremse, Option: Bodenbelag
- Verlegt auf waagrechten plan ebenen Hallenboden