

Sicherheits-Kindergarten-Kabinen

Sanitärtrennwände:	Typ CBN	Code SA-CBN-K606a	Marke REUPLAN Tel 05574/73264-0 Fax -10
Kurzbeschreibung:	COMPACT-BRILLANT 13 MM für Kindergarten, FINGER-KLEMMSCHUTZ, SICHERHEITS-NYLON-GRIFF mit Puffer,		
	WASSER- und SCHLAGFESTE REUPLAN-HPL-COMPACT-PLATTEN B1 Q1 TR1 Als Sonderwunsch weitgehend freie Gestaltung der Wandansichten möglich (zB. Runderdecken, Rundbogen, Schweifungen etc). Türband selbstschließend. Wandanschluß mit U-Profil. Ausführungsdetails nach Reuplansystem.		
Produktdefinition:	massive Kabinentrennwände mit Türen aus Vollkunststoffplatten.		
Lieferumfang:	elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel.		
PLATTENAUFBAU:	13 MM HPL-COMPACT-KUNSTHARZPLATTE WASSERFEST (wie MAX-Compact), BRANDSCHUTZ B1 Q1 TR1		
KANTENAUSBILDUNG:	GRIFFFREUNDLICH GEFASTE bzw. GERUNDETE Platten-KANTEN und -ECKEN		
Profile:	Alu, Natureloxierung, grifffreundlich gerundete Softkanten.		
Gesamthöhe:	1380 mm, Fußluft ca. 100 mm. Diese Standardhöhe kann ohne Mehrpreis auf die unterschiedlichen Bauordnungen in den Bundesländern bzw. auf Oberkanten von Vormauerungen abgestimmt werden. Der Kabinengrundriß muß mit entsprechend breiten Türpfosten (Schilder) ausreichende Stabilität gewährleisten. Andernfalls ist eine Türpfostenhöhe von 2050 mm inklusiv 100 mm Fußluft mit oberem Verbindungsprofil vorzusehen. Die Türen können dann niedrig bleiben, die Zwischenwände nach Wunsch niedrig oder hoch.		
Wandanschluß:	für optimale Hygiene und Pflegeleichtigkeit sowie zum Ausgleich von Wandtoleranzen Aluprofil elementhoch.		
Türbreite:	600, 650, 700, 750, 800 mm, auch Zwischenbreiten.		
FINGER-KLEMMSCHUTZ:	SICHERHEITS-KLEMMSCHUTZBÜRSTEN beidseits der Türen, schwarz.		
Türbänder:	SICHERHEITS-NYLONBÄNDER , unsichtbar verschraubt, Stahlkern eingegossen, rostfreier Führungskegel, Nylon RAL 9016 WEISS durchgefärbt. Andere Farben sind möglich (Lieferzeit).		
TÜRBAANDFUNKTION:	SELBSTSCHLIEßEND , Schließkraft einstellbar.		
SICHERHEITS-TÜRGRIFF:	SICHERHEITS-NYLON-GRIFF mit Puffer, Schwarz, Kugeln Gelb, durchgefärbt. Farbvarianten sind möglich (Lieferzeit).		
Bodenanschluß:	Höhenverstellbare Compacttrennwandstütze innenseitig befestigt, Pb-Abdeckung, Stütze ca. 12/15 mm Edelstahl/Kunststoff, Bodenplatte Edelstahl mit mindestens 2 Edelstahlschrauben arretiert, runde trittfeste Kunststoffrosette Weiß, Grau, Schwarz.		
Plattenoberfläche:	Feinhammerschlag, Farbe WEISS oder GRAU nach Reuplan-Farbkarte. Weitere Farb-, Lieferzeit- und Preisangaben nach Kollektionsvorlage.		
Änderungen vorbehalten.			