

Sanitärtrennwände: **Typ KD** **Code SA-KD-E606a** **Marke REUPLAN**
T 05574/73264-0 F -10

Kurzbeschreibung: **KOMPAKT-DIREKT 32 MM**
Einsteckschloss, Alu-Drücker, verz. Bänder, Details nach Reuplansystem.

Produktdefinition	massive Kabinentrennwände mit Türen aus Verbundplatten.
System:	Trennwände mit systemeigenen Konstruktionslösungen wie Wandknicke in jedem Winkel, schräge Wand- und Eckanschlüsse, eigens ausgebildetes symmetrisches 90°-Eckprofil, auf Bodengefälle einstellbarer 120 mm hoher Teleskop-Sockel für bis zum Boden geschlossene Ausführung, Voll- und Glasoberteile, in die Systemwanddicke integrierbare Aussteifungen, Kopfprofil über der Vorderwand 120 mm hoch etc (Verrechnung in separaten Positionen).
Lieferumfang:	elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel.
Plattenaufbau:	MELAMINHARZ-DIREKT BESCHICHTUNG mit V100-Mehrschicht-Spanträger beidseitig wasserfest verbunden (ca 15 my).
Profile: ein	Alu, Natureloxierung, runde Kanten, allseitig, umfassend, über der Vorderwand ein Stabilisatorprofil, seitlich U-Profil zum Ausgleich von Bautoleranzen, Türanschlag gefälzt, Schloßseite Anschlagdämpfung mit Gummidichtung.
Gesamthöhe:	2050 mm, Fußluft ca. 100 mm.
Elementdicke:	32 mm ohne Profil, 35 mm mit Profil.
Türbreite:	600, 650, 700, 750, 800 mm.
Türbänder:	2 Stück, Silber verzinkt, bei Türbreite 800 mm 3 Stück.
Schloss:	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ/BB/FA.
Beschlagsgarnitur:	SICHERHEITS-ALUDRÜCKER (U-Form wie Geos 1754 bzw. Hewi 111), Natureloxierung wie Profile (F1), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt.
Füße:	Gewindefuß mit Grundplatte aus verzinktem Stahl, Kunststoffmantel und trittfeste Kunststoffrosette grau, weiß, schwarz, Fußluft fein justierbar.
Plattenoberfläche:	Feinhammerschlag, Farbe WEISS oder GRAU nach Reuplan-Farbkarte. Weitere Farb-/Lieferzeit-/Preisangaben nach Kollektionsvorlage.

Änderungen vorbehalten.