

SVF 30 WC

Technische Daten - Ausschreibungstext

WC-TRENNWANDANLAGE

FABRIKAT:

REUPLAN-SCHÄFER TYP SVF 30 WC
A-6971 Hard, Tel. 0676/45990-18 oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

BAUART:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten, 30 mm stark, Verleimung V 20-E1. Oberfläche Miniperl. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern, Stärke 3 mm beschichtet, Kanten gerundet. Melaminkanten oder dünnere ABS-Kanten.

KONSTRUKTION:

Flächenbündige Konstruktion. Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront verläuft ein Aluminiumabdeckprofil, 47 x 27 mm, Kanten leicht gerundet. Zur Stabilisierung umgreift dieses Profil die Platten auf mindestens 10 mm. Nicht umgreifende Profile sind nicht zugelassen. Im Bereich der Türen Einschiebeleisten aus Aluminium, die die Anlage zusätzlich stabilisieren.

Türen stumpf einschlagend, mit eingefräster Aluminium-Anschlagleiste. Kabinenaußen-seite dadurch absolut flächenbündig, unabhängig von der Öffnungsrichtung der Türen. Anschlagleiste mit eingelassener Profilmidichtung zur dauerhaften Geräuschkämpfung. Dämpfungen aus Vorlegeband sind nicht zugelassen. Bandseitig eingeneteter, Kunststoffkeder zur Abdeckung des Türspaltes. Nicht eingefräste Sichtschutzlösungen sind nicht zugelassen.

BESCHLÄGE:

Zwei wartungsfreie Aufschraubänder aus Polyamid mit innen liegendem, verzinkten Stahlkern. Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Polyamid mit Stahlkern, Stärke 23 mm. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen.

FÜSSE:

Aluminiumrundrohr, Durchmesser 18 mm, mit farbigem Kunststoffübersteckrohr und -abdeckrosetten. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.
Sämtliche Profile kunststoffbeschichtet gemäß Herstellerfarbkarte.

HÖHE:

Mindest-Durchgangshöhe 2000 mm entsprechend ÖNORM B 5330, Bodenfreiheit wahlweise 150 mm oder 100 mm.

*aktuelle Texte für Ihre Ausschreibung
finden Sie auf unserer Internetseite
www.reuplan.at*