

**Sanitärtrennwände:** **Typ KBN-CBN** **Code SA-KBN/CBN-K607a** **Marke REUPLAN**  
**T 05574/73264-0 F -10**  
**info@reuplan.at**

**Kurzbeschreibung:** **KOMPAKT-BRILLANT 32 MM / COMPACT-BRILLANT 13 MM, für**  
**Kindergarten.** **Klemmschutz, Tür selbst schließend, Details nach Reuplansystem.**  
**SICHERHEITS-NYLON-GRIFF mit Puffer**

**Produktdefinition:** massive Kabinentrennwände mit Türen aus Verbundplatten.

**Lieferumfang:** elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel.

**Plattenaufbau:** **HPL-KUNSTHARZPLATTE** (wie MAX-Platte) mit V100-Mehrschichtspanträger beidseitig wasserfest verbunden (Belag ca 0,8 – 1 mm).  
OPTION: 13 mm COMPACT-Platte profillos (siehe NOVUM).

**Profile:** runde Kanten, allseitig, umfassend, Alu, Natureloxierung.  
OPTION: Vorderwand mit Türen ohne Profile (siehe NOVUM).

**Gesamthöhe:** 1380 mm, Fußluft ca. 100 mm. **Höhe ohne Mehrpreis auf die unterschiedlichen Bauordnungen in den Bundesländern bzw. auf Oberkanten von Vormauerungen abstimbar.** Der Kabinengrundriß muß mit entsprechend breiten Türpfosten (Schilder) ausreichende Stabilität gewährleisten. Andernfalls ist eine Türpfostenhöhe von 2050 mm inklusiv 100 mm Fußluft mit oberem Verbindungsprofil vorzusehen. Die Türen können niedrig bleiben, die Zwischenwände nach Wunsch niedrig oder hoch.

**Elementdicke:** 32 mm ohne Profil, 35 mm mit Profil.  
OPTION: 13 mm COMPACT-Platte profillos (siehe NOVUM).

**OPTION NOVUM:** **Vorderwand mit Türen ohne Aufpreis aus 13mm HPL-COMPACT-Vollkunststoffplatte lieferbar, wenn Kabinenhöhe max. 1450 mm.**

**Türbreite:** 600, 650, 700, 750, 800 mm.

**KLEMMSCHUTZ:** **SICHERHEITS-KLEMMSCHUTZBÜRSTEN** beidseits der Türen, Schwarz.

**Türbänder:** **SICHERHEITS-NYLONBÄNDER**, unsichtbar verschraubt, eingegossener Stahlkern, rostfreier Führungskegel, Nylon Schwarz durchgefärbt. Andere Farben sind möglich (Lieferzeit).

**TÜR BANDFUNKTION:** **SELBSTSCHLIEßEND**, Schließkraft einstellbar.

**SICHERHEITS-TÜRGRIFF:** **SICHERHEITS-NYLON-GRIFF** mit Puffer, Schwarz, Kugeln Gelb, durchgefärbt. Farbvarianten sind möglich (Lieferzeit).

**Füße:** Gewindefuß mit Grundplatte aus verzinktem Stahl, Kunststoffmantel und trittfeste Kunststoffrosette grau, weiß oder schwarz, Fußluft fein justierbar.

**Plattenoberfläche:** Feinhammerschlag, WEISS oder GRAU aus Reuplan-Dekorkarte. Weitere Farb-/Lieferzeit-/Preisangaben nach Kollektionsvorlage.

Änderungen vorbehalten.