

**Sanitärtrennwände:** **Typ RB** **Code SA-RB-E606a** **Marke REUPLAN**  
**T 05574/73264-0 F -10**

**Kurzbeschreibung:** **REKORD-BRILLANT WASSERFEST 32 MM**  
**Einsteckschloss, Alu-Drücker, verz. Bänder, Details nach Reuplansystem.**

---

Produktdefinition	massive Kabinentrennwände mit Türen aus Verbundplatten.
System:	Trennwände mit systemeigenen Konstruktionslösungen wie Wandknicke in jedem Winkel, schräge Wand- und Eckanschlüsse, eigens ausgebildetes symmetrisches 90°-Eckprofil, auf Bodengefälle einstellbarer 120 mm hoher Teleskop-Sockel für bis zum Boden geschlossene Ausführung, Voll- und Glasoberteile, in die Systemwanddicke integrierbare Aussteifungen, Kopfprofil über der Vorderwand 120 mm hoch etc (Verrechnung in separaten Positionen).
Lieferumfang:	elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel.
Plattenaufbau:	<b>HPL-COMPACT-KUNSTHARZPLATTEN WASSERFEST</b> (wie MAX-Platte) mit wasserfestem Hartschaumträger PS 15/20 beidseitig wasserfest verbunden (Belag ca 2,5 – 3 mm).
Profile: ein	Alu, Natureloxierung, runde Kanten, allseitig, umfassend, über der Vorderwand ein Stabilisatorprofil, seitlich U-Profil zum Ausgleich von Bautoleranzen, Türanschlag gefälzt, Schloßseite Anschlagdämpfung mit Gummidichtung.
Gesamthöhe:	2050 mm, Fußluft ca. 100 mm.
Elementdicke:	32 mm ohne Profil, 35 mm mit Profil.
Türbreite:	600, 650, 700, 750, 800 mm.
Türbänder:	2 Stück, Silber verzinkt, bei Türbreite 800 mm 3 Stück.
Schloss:	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ/BB/FA.
Beschlagsgarnitur:	<b>SICHERHEITS-ALUDRÜCKER</b> (U-Form wie Geos 1754 bzw. Hewi 111), Natureloxierung wie Profile (F1), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt.
Füße: und	<b>Gewindefuß mit Grundplatte aus rostfreiem EDELSTAHL</b> , Kunststoffmantel trittfeste Kunststoffrosette grau, weiß, schwarz, Fußluft fein justierbar.
Plattenoberfläche:	Feinhammerschlag, Farbe WEISS oder GRAU nach Reuplan-Farbkarte. Weitere Farb-/Lieferzeit-/Preisangaben nach Kollektionsvorlage.

Änderungen vorbehalten.