

Versetzbare Wände - einschalig

Technische Angaben

RP-IN-Wandsystem Typ 35, umsetzbares Hubsystem

Anlieferung in auftragsbezogen hergestellten Fertigelementen

- Wandstärke 35 mm
- Modulbreite 1000 mm
Option: Sonderbreiten
- Vorgefertigte, selbst tragende Konstruktion
- Schnelle Montage:
Element einheben, absenken, seitlich anschließen
- Schnelle Demontage: Sicherungsschraube entfernen,
seitlich verschieben, anheben, ausschwenken
- Alu-Sichtprofile F1 eloxiert (Silber),
Option: Pulverbeschichtung in vielen RAL-Tönen
- Plattenfüllung Mehrschicht-Vollspan mit Kunststoffbeschichtung
Weiß oder Grau
Option: weitere Farben, Fantasie- und Holzdekore lt. Kollektion,
auch Echtholzfuerniere
Option: wasserfeste Plattenfüllungen
- Isolier- oder Einfachverglasung
- Volltüre mit Spankern, Flächen beschichtet,
Profile wie Wand, Beschlag Alu eloxiert (Silber)
Option: Schallstop-Absenkichtung (Planet)
Option: ESG-Ganzglastüre
- Zubehör und Details lt. RPE (Hersteller)
- Montage auf waagrechten plan ebenen Fertigboden

Türgrößen

- Stocklichte 800 x 2010 mm, 850 x 2010 mm, 900 x 2001 mm

RP-IN Hubwände wurden für Raumsparende Aufteilung der Innenräume mit schneller Umsetzbarkeit entwickelt