

Bauvorhaben:
Etage:
Ausführungszeit:

Leistungsbeschreibung

Beweglicher Raumteiler als glatt ausziehbare Faltwandanlage

die in der Öffnungsbreite eine vollkommen gleichmäßige Lamelleneinteilung hat und im geschlossenen Zustand das Bild einer Wandverkleidung zeigt.

Bestehend aus einer stabilen inneren Hebelmechanik-Konstruktion, mit beidseitigem Belag aus Spanplatte E1/V20, Lamellenkanten belegt, einschl. unterer Schleifdichtung, komplett mit allen Beschlägen und kugelgelagerten Laufrollenwagen einschließlich der erforderlichen Anschlüsse, ohne Futter und Bekleidung.

Schloss- und Gegenprofil Alu, E6/EV1 eloxiert

Lamellenverbindung:
Textil, nylonverstärkt

Beschlag:
Spezialverschluss mit Ver- und Entriegelung,
Schloss mit Zylinder,
Türgriff mit Rosette in Alu E6/EV1 eloxiert

Lamellenbreite:
Alle Lamellen der Faltwand müssen in der Breite gleich sein.

Wandstärke:
im geschlossenen Zustand ca. 100 mm

Paketbreite:
zwischen ca. 350 und 480 mm variabel, je nach Öffnungsbreite und Wunsch des Bauherrn

Laufschiene:
hängende Ausführung mit oberer Alu-C-Schiene 40/40 mm
- ohne Bodenschiene -

Flügeleinteilung: einflügelig/zweiflügelig

Die Trennwände müssen **dem Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001** entsprechen. Zum Nachweis, dass der Hersteller ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem anwendet, ist ein Zertifikat mit vorzulegen.

Lieferung:

frei Baustelle geliefert, fertig eingebaut. Befestigungsmöglichkeiten für die Gesamtlast der Faltschleier werden vorausgesetzt.

Fa. REUPLAN Reumiller Trennwandsysteme
Inselstrasse 5, A-6971 Hard,
Tel. 05574 73264-0, Telefax 05574 73264-10, Mail info@reuplan.at
www.reuplan.at
oder gleichwertig

Hersteller: _____

Typ: _____

Position	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP
----------	--------	-------------	----	----

1.0 1 Stck. **Faltina-plan**

Größe (BxH): _____ mm

Flügeleinteilung: ein-/ zweiflügelig

Oberfläche:

Melaminharzbeschichtete Spanplatte EN 14322, Farbe nach Wahl aus der Hauskollektion

Nettopreis _____

Mwst. _____

Gesamtsumme _____

Wahlpositionen:

Zulage für 30 dB Rw, P Schalldämmung
lt. Prüfzeugnis

Zulage für 34 dB Rw, P Schalldämmung
lt. Prüfzeugnis

Zulage Abhängung/Abschottung.....mm

Zulage 2mm ABS Kante gerundet