

Position	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit Euro	Betrag Euro
		<p>Bauvorhaben:</p> <p>Etage:</p> <p style="text-align: center;"><b>LEISTUNGSBESCHREIBUNG</b></p> <p><b>Faltwand Flexi - Einzelelemente mit Scharnieren verbunden, 65 mm stark</b></p> <p>die absolut einfache und benutzerfreundliche plane Faltwand.</p> <p>Die einzelnen Elemente haben einen umlaufenden Holzblockrahmen. Stirnseitig mit Aluminiumprofilen EV1 eloxiert. Die Verbindung der Elemente erfolgt mit Aluminium Gelenkscharnieren. Ein Element mit Griff und PZ-Schloss als Tür ausgebildet.</p> <p>Beplankung mit 10 mm Qualitätsspanplatten E1/V20.</p> <p>Die Abdichtung zwischen den Elementen erfolgt mit zusätzlichen Hohlkammerdichtungen. Zur Deckenschiene, zum Boden und zu den angrenzenden Wänden ist die Wand mit Bürstendichtungen ausgestattet.</p> <p>Die obere Laufschiene aus Aluminium ist pulverbeschichtet nach RAL 9010. Aufhängung der Elemente mit kugelgelagerten Leitrollenwagen. Mittelpunktaufhängung.</p> <p>Wandanschlussleiste justierbar. Schalldämmung Rw,P 30 dB.</p> <p><b>Bedienung:</b> Manuell. Arretierung der Elemente zur Deckenschiene mit abnehmbarer Bedienkurbel.</p> <p><b>Elementverbindung:</b> Aluminiumscharniere, stirnseitig Alu-Profil EV1 eloxiert mit Hohlkammerdichtungen.</p> <p><b>Wandstärke:</b> im geschlossenen Zustand ca. 65 mm.</p> <p><b>Elementbreite:</b> zwischen ca. 550 und 1000 mm variabel, je nach Öffnungsweite und Wunsch des Bauherrn</p> <p><b>Tür:</b> Ein Element immer als Tür ausgebildet, Beschlag: Alugriffmuschel flächenbündig mit PZ-Schloss .</p> <p><b>Laufschiene:</b> für hängende Ausführung mit oberer Aluminiumschiene RAL 9010 pulverbeschichtet.</p>		

Position	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit Euro	Betrag Euro
		( Bodenlaufende Ausführung möglich )		
		<p><b>Flügeleinteilung:</b> Ein - oder zweiflügelig</p> <p>Die Trennwände müssen dem <b>Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001</b> entsprechen. Zum Nachweis, daß der Hersteller ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem anwendet, ist ein Zertifikat mit vorzulegen.</p> <p><b>Lieferung:</b> frei Baustelle geliefert, fertig eingebaut in einem Zug. Befestigungsmöglichkeiten für die Gesamtlast der Trennwandanlage werden vorausgesetzt.</p> <p><b>TYP: Nüsing Faltwand Flexi</b> Fa. REUPLAN Reumiller Trennwandsysteme A-6971 Hard, Inselstrasse 5, Tel. 05574 73264-0, Telefax 05574 73264-10 Mail <a href="mailto:info@reuplan.at">info@reuplan.at</a> WEB <a href="http://www.reuplan.at">www.reuplan.at</a> oder gleichwertig</p> <p>Typ: _____ -</p>		
1.00		<b>Faltwand Flexi</b>		
		<b>Größe:</b>		
		<b>Flügeleinteilung:</b> ein- / zweiflügelig		
		<b>Oberfläche:</b> Melaminharzbeschichtung lt. Hauskollektion im Flexi Prospekt		
		<b>Nettopreis</b> €		
1.01		<b>Wahlpositionen:</b>		
1.02		Zulage für 36dB Rw, P Schalldämmung lt. Prüfzeugnis €		EP
1.03		Zulage für 39 dB Rw, P Schalldämmung lt. Prüfzeugnis €		EP
1.04		Zulage für Glasausschnitt je Element, Schalldämmung R'w,P 32 dB, Verglasung mit 6,38 mm PVB laminiertem Glas €		EP
1.05		Zulage für bodenlaufende Ausführung der Faltwand €		EP
		<b>Nettopreis</b> €		
		___ % MWST €		

Position	Anzahl	<b>Gegenstand</b>	Preis je Einheit Euro	Betrag Euro
		<b>Gesamtsumme</b> €		