

CBSK-WU KiGa SOFT

„Feuchtraum“



REUaccua
Sanitärtrennwände

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Kindergarten-Sanitärwand
Typ CBSK-WU KiGa SOFT
13 mm, Compact-BRILLANT
Kindergriff, Klemmschutz

Die REUPLAN Paneel-Wand System C KiGa:

Die REUPLAN-Kindergarten-Kabinenanlage Typ CBSK-WU KiGa SOFT der REUaccua-Linie wurde speziell für den Kindergartenbereich entwickelt.

Die HPL-Compact-Platten zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus: hohe Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Wasser und Wasserdampfbeständigkeit, Frost- und Hitzeunempfindlichkeit, Dauerhaftigkeit und nicht korrodierend, hohe Farbbeständigkeit, leichte Reinigungsmöglichkeit, physiologische Unbedenklichkeit, Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und Desinfizierbarkeit, Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, geringe elektrostatische Aufladung.

Ob Dusch-, Umkleide- oder WC-Kabinen, Raumtrennwände oder Wandverkleidungen – die selbsttragende und fast profillose Konstruktion bietet perfekten Hygienekomfort für höchste Ansprüche.

Die Ideale Trennwand im exklusiven Design bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und ist absolut stabil und pflegeleicht. Individuell auf die Höhe von Installations-Vormauerungen abstimmbare präsentiert sich das Anlagensystem neben den bereits genannten Vorzügen mit weiteren attraktiven Pluspunkten:

- **Glatte, saubere, flächenbündige Optik**
- **Zwei cm breiter Fingerklemmschutz auf beiden Seiten der Türen**
- **Attraktiver kindgerechter Sicherheitstürgriff**
- **Individuelle Tür-Formen**

Mit der REUPLAN-Kindergarten-Kabine Typ CBSK-WU KiGa sind unsere Kleinsten sicher! Die Vollkern-Compactplatten bieten höchsten Pflegekomfort und lassen sich problemlos mit Fließwasser reinigen. Unser VORORT-Berater in Ihrer Nähe präsentiert Ihnen gerne das Funktionsmodell mit absolutem Klemmschutz und informiert Sie auch über alle Möglichkeiten. Als Vorab-Info nachstehende Beschreibung der Standardausführung.

Ausführung

Bauart: Platten Compact BRILLANT, Kanten geschliffen und gefast, Beschläge, Verbindungsmittel, Stützfüße.

Wände und Türen: Compact wie vor, fließwasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, bruch- und stoßfest.

Konstruktion: Türen selbstschließend. Klemmschutz beidseits der Türen durch 2 cm breite Schutzbürsten. Kindgerechter Türgriff mit Anschlagdämpfung. Profilanteil minimal. Bautoleranz-Ausgleichs-U wandhoch für komfortable hygienische Reinigungsmöglichkeit.

Optionen: Pulverbeschichtung, Schattenfuge, Silikonfuge, außen verdecktes Maueranschlussprofil.

Beschläge: Zwei Nylonbänder Mittelgrau, eingegossener Stahlkern, rostfreier Führungsstift, Feder. Allseitig gerundeter Kindergartengriff mit Puffer und Türknope Aluminium eloxiert.

Optionen: andere Bandfarben, andere Türgrifffarben.

Füße: Höhe verstellbar, Hülse/Rosette Aluminium eloxiert, Fußkern Stahl verzinkt. Fußträger innenseitig verdeckt angeschraubt, Aluminium-Abdeckung grau beschichtet. Fußbefestigung am Boden mit Dübel und Schrauben.

Optionen: Fußkern Edelstahl, Fußkern und Hülse und Rosette Edelstahl gebürstet.

Plattenfarbe: U1188 Lichtgrau MP (MiniPerl) und W0140 Frontweiß MP lagernd.

Optionen: Uni-, Holz- und Fantasiedekore aus der erweiterten Kollektion.

Höhe: Standardhöhe 138 cm inklusiv 10 cm Bodenfreiheit.

Optionen: Sonderhöhen, Sondertürformen.