

CBSN-OU-WU SOFT

„Feuchtraum“



REUaccua

Sanitärtrennwände

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Sanitärwand

Typ CBSN-OU-WU SOFT
13 mm, Compact-BRILLANT
Knopf/Trennwandriegel

Die REUPLAN Paneel-Wand System C:

HPL-Compact-Platten zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus: hohe Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Wasser und Wasserdampfbeständigkeit, Frost- und Hitzeunempfindlichkeit, Dauerhaftigkeit und nicht korrodierend, hohe Farbbeständigkeit, leichte Reinigungsmöglichkeit, physiologische Unbedenklichkeit, Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und Desinfizierbarkeit, Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, geringe elektrostatische Aufladung.

Ob Dusch-, Umkleide- oder WC-Kabinen, Raumtrennwände oder Wandverkleidungen in Anwendungsbereichen wie Apotheken, Arztpraxen, Hotels und Gaststätten, Kindergärten, Krankenhäusern, Labors, Sanitärbereichen, Schulen, Sportstätten und Bädern – die selbsttragende und fast profillose Konstruktion bietet perfekten Hygienekomfort für höchste Qualitätsansprüche.

Typ CBSN-OU-WU SOFT der REUaccua-Linie präsentiert sich wie alle REUPLAN SOFT-Anlagen schlank und elegant. Ihre HPL-Compact-Platten lassen sich vielseitig für alle denkbaren Verwendungsbereiche einsetzen.

- **Flächenbündig**
- **Schmale Fugen**
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeit**
- **Kein vorstehendes Aufschräubschloss erforderlich !**

Die HPL-Vollkern-Compact-Platten lassen sich problemlos mit Fließwasser reinigen. **Durch die komfortable Knopf/Trennwandriegel-Garnitur wird kein zusätzliches Schloss benötigt.** Vorteil: keine unangenehm vorstehenden Schlossfallen und auch keine korrodierenden Teile. Unser VORORT-Berater in Ihrer Nähe präsentiert Ihnen gerne ein Funktionsmodell in Echtkonstruktion und informiert Sie auch über Varianten und Möglichkeiten. Als Vorab-Info nachstehende Beschreibung der Standardausführung.

Ausführung

Bauart: Platten Compact BRILLANT, Kanten geschliffen und gefast, Beschläge, Verbindungsmittel, Stützfüße.

Wände und Türen: Compact wie vor, fließwasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, bruch- und stoßfest.

Konstruktion: schmale Fugen. Bandseite Sichtschutzdichtung. Schließseite Anschlagdämpfung. Profilanteil minimal. Bautoleranz-Ausgleichs-U wandhoch für komfortable hygienische Reinigungsmöglichkeit. Oben als Kopfprofil fortgesetzt. Bei der Türöffnung integrierte Compact-Distanzfülleiste.
Optionen: Pulverbeschichtung, Schattenfuge, Silikonfuge, verdecktes Kopf- und Maueranschlussprofil.

Beschläge: Drei Nylonbänder Mittelgrau, eingegossener Stahlkern, rostfreier Führungsstift. Nylon-Türknoopf/Trennwandriegel-Garnitur Mittelgrau, Türkнопfe, Riegel innen, Rot-/Weiß-Anzeige Schlitzknopf-Notentriegelung außen.
Optionen: mehrere Nylonfarben, Edelstahlbänder, Feder-Funktion, Edelstahl-Knopf/Trennwandriegel-Garnitur.

Füße: Höhe verstellbar, Hülse/Rosette Aluminium eloxiert, Fußkern Stahl verzinkt. Fußträger innenseitig verdeckt angeschraubt, Aluminium-Abdeckung grau beschichtet. Fußbefestigung am Boden mit Dübel und Schrauben.
Optionen: Fußkern Edelstahl, Fußkern und Hülse und Rosette Edelstahl gebürstet.

Plattenfarbe: U1188 Lichtgrau MP (MiniPerl) und W0140 Frontweiß MP lagernd.
Optionen: Uni-, Holz- und Fantasiedekore aus der erweiterten Kollektion.

Höhe: Standardhöhe 205 cm inklusiv 10 cm Bodenfreiheit.
Optionen: Sonderhöhen, Schattennutsockel, Glas- und Volloberteile.