

# KBPN-OU-WU Profil „Trockenraum“



**REUaccua**  
Sanitärtrennwände

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

### Sanitärwand

Typ **KBPN-OU-WU Profil**  
32 mm, **BRILLANT-Belag**  
**Knopf/Trennwandriegel**

#### Die REUPLAN Paneel-Wand System K:

Die Spanverbundplatten mit HPL-Schichtstoffbelag zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus: Robust, Gutes Stehvermögen, in die Wandstärke integrierbare Schlösser, Stützfüße, Glasfüllungen, Glasoberteile.

Oberfläche: hohe Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe Farbbeständigkeit, leichte Reinigungsmöglichkeit, physiologische Unbedenklichkeit, Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, geringe elektrostatische Aufladung.

Ob Umkleide-Kabinen, Therapie-Kabinen, WC-Kabinen, Meister- und Mehrzweck-Kabinen, Raumtrennwände oder Wandverkleidungen in Anwendungsbereichen wie Hotels, Gaststätten, Seilbahnstationen, Sanitärbereichen, Schulen, Sportstätten, Bädern, Veranstaltungszentren, Büros – die selbsttragende Konstruktion mit Einfassungsprofilen bietet Robustheit bei hohem Qualitätsanspruch.

Typ **KBPN-OU-WU Profil** der **REUaccua-Linie** präsentiert sich robust und gleichzeitig schlank. Ihre HPL/Span-Verbundplatten lassen sich vielseitig für alle denkbaren Verwendungsbereiche einsetzen.

- **Robuste bewährte Anlage mit Profileinfassung und hochwertigen Konstruktionslösungen**
- **Wandknicke in jedem Winkel sowie schräge Wand- und Eckanschlüsse**
- **Symmetrisches Eckprofil mit gerundeter Außenecke**
- **Auf Bodengefälle einstellbarer 120 mm hoher Teleskopsockel**
- **In die Wandstärke integrierbare Aussteifungsprofile**

**Durch die komfortable Knopf/Trennwandriegel-Garnitur wird kein zusätzliches Schloss benötigt.** Vorteil: keine unangenehm vorstehenden Schlossfallen und auch keine korrodierenden Teile. Die Reinigung der Verbundplatten ist problemlos möglich und soll entsprechend der „Technischen Information 6“ erfolgen. Unser VORORT-Berater in Ihrer Nähe präsentiert Ihnen gerne ein Funktionsmodell in Echtkonstruktion und informiert Sie auch über Varianten und Möglichkeiten. Als Vorab-Info nachstehende Beschreibung der Standardausführung.

#### Ausführung

Bauart: E1-P3-Spanplatten, beidseitig belegt mit 0,8 mm HPL-Schichtstoff BRILLANT, eloxierte Aluminium-Profileinfassung mit gerundeten Kanten, Beschläge, Verbindungsmittel, Stützfüße.

Wände und Türen: Spanverbundplatten E1-P3 mit beidseitigem BRILLANT HPL-Schichtstoffbelag, sonst wie vor.

Konstruktion: Stumpf einschlagende Türen mit Gegenfalz und Anschlagdämpfung. Bautoleranz-Ausgleichs-U wandhoch für komfortable hygienische Reinigungsmöglichkeit. Bei der Türöffnung oben integriertes Alu-Füllprofil. Optionen: Pulverbeschichtung, Silikonfuge.

Beschläge: Drei Aluminiumbänder eloxiert, rostfreier Führungsstift. Nylon-Knopf/Trennwandriegel-Garnitur Mittelgrau. Türknopf innen und außen, Riegel innen, Rot-/Weiß-Anzeige Schlitzknopf-Notöffnung außen. Optionen: mehrere Nylonfarben, Edelstahl-Knopf/Riegelgarn., Edelstahlbänder, Feder-Funktion, verdeckte Bänder

Füße: Höhenverstellbar, Hülse und Rosette Aluminium eloxiert, Fußkern Stahl verzinkt. Optionen: Fußkern Edelstahl, Fußkern und Hülse und Rosette Edelstahl gebürstet.

Plattenfarbe: U1188 Lichtgrau MP (MiniPerl) und W0140 Frontweiß MP lagernd. Optionen: Uni-, Holz- und Fantasiedekore aus der erweiterten Kollektion.

Höhe: Standardhöhe 205 cm inklusiv 10 cm Bodenfreiheit. Optionen: Sonderhöhen, Sockel, Glas- und Volloberteile.