

**KBSK-WU SOFT**  
„Trockenraum“



**REUaccua**  
Sanitärtrennwände

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

**Kindergarten-Sanitärwand**  
**Typ KBSK-WU SOFT**  
**32 mm, BRILLANT-Belag, ABS-Kanten**  
**Kindergriff, Klemmschutz**

### **Die REUPLAN Paneel-Wand System K:**

Die REUPLAN-Kindergarten-Kabinenanlage Typ **KBSK-WU KiGa SOFT** der **REUaccua-Linie** wurde speziell für den Kindergartenbereich entwickelt.

Die Spanverbundplatten mit HPL-Schichtstoffbelag zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus: Gutes Stehvermögen, in die Wandstärke integrierbare Schattenfugen-Anschlussprofile, Stützfüße und sonstige Beschläge, Glasfüllungen, Glasoberteile, Teleskopsockel.

Oberfläche: hohe Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe Farbbeständigkeit, leichte Reinigungsmöglichkeit, physiologische Unbedenklichkeit, Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und Desinfizierbarkeit, Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, geringe elektrostatische Aufladung.

Ob Umkleide-Kabinen, WC-Kabinen, Raumtrennwände oder Wandverkleidungen – die selbsttragende und fast profillose Konstruktion bietet perfekten Hygienekomfort für hohe Qualitätsansprüche.

Die Ideale Trennwand im exklusiven Design bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und ist absolut stabil und pflegeleicht. Individuell auf die Höhe von Installations-Vormauerungen abstimmbare präsentiert sich das Anlagensystem neben den bereits genannten Vorzügen mit weiteren attraktiven Pluspunkten:

- **Glatte, saubere, flächenbündige Optik**
- **Zwei cm breiter Fingerklemmschutz auf beiden Seiten der Türen**
- **Attraktiver kindgerechter Sicherheitstürgriff**

**Mit der REUPLAN-Kindergarten-Kabine Typ KBSK-WU KiGa sind unsere Kleinsten sicher!** Die Reinigung der Verbundplatten ist problemlos möglich und soll entsprechend der „Technischen Information 6“ erfolgen. Unser VORORT-Berater in Ihrer Nähe präsentiert Ihnen gerne ein Funktionsmodell in Echtkonstruktion und informiert Sie auch über Varianten und Möglichkeiten. Als Vorab-Info nachstehende Beschreibung der Standardausführung.

### **Ausführung**

Bauart: E1-P3-Spanplatten, beidseitig belegt mit 0,8 mm HPL-Schichtstoff BRILLANT, ABS-Kanten flächenbündig und gerundet, Beschläge, Verbindungsmittel, Stützfüße.

Wände und Türen: Spanverbundplatten E1-P3 mit beidseitigem BRILLANT HPL-Schichtstoffbelag, ABS-Kanten.

Konstruktion: Türen selbstschließend. Klemmschutz beidseits der Türen durch 2 cm breite Schutzbürsten. Kindgerechter Türgriff mit Anschlagdämpfung. Profilanteil minimal. Bautoleranz-Ausgleichs-U wandhoch für komfortable hygienische Reinigungsmöglichkeit.

Optionen: Pulverbeschichtung, Schattenfuge, Silikonfuge, außen verdecktes Maueranschlussprofil.

Beschläge: Zwei Nylonbänder Mittelgrau, eingegossener Stahlkern, rostfreier Führungsstift, Feder. Allseitig gerundeter Kindergartengriff mit Puffer und Türknope Aluminium eloxiert.

Optionen: andere Bandfarben, andere Türgrifffarben.

Füße: Höhenverstellbar, Hülse und Rosette Aluminium eloxiert, Fußkern Stahl verzinkt.

Optionen: Fußkern Edelstahl, Fußkern und Hülse und Rosette Edelstahl gebürstet.

Plattenfarbe: U1188 Lichtgrau MP (MiniPerl) und W0140 Frontweiß MP lagernd.

Optionen: Uni-, Holz- und Fantasiedekore aus der erweiterten Kollektion.

Höhe: Standardhöhe 138 cm inklusiv 10 cm Bodenfreiheit.

Optionen: Sonderhöhen.