

KBST-OU-WU SOFT

„Trockenraum“



REUaccua

Sanitärtrennwände

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Sanitärwand

Typ **KBST-OU-WU SOFT**
32 mm, BRILLANT-Belag, ABS-Kanten
Türdrücker, Einsteckschloss

Die REUPLAN Paneel-Wand System K:

Die Spanverbundplatten mit HPL-Schichtstoffbelag zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus: Gutes Stehvermögen, in die Wandstärke integrierbare Schattenfugen-Anschlussprofile, verdeckte Bänder, Schlösser, Stützfüße und sonstige Beschläge, Glasfüllungen, Glasoberteile, Teleskopsockel.

Oberfläche: hohe Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe Farbbeständigkeit, leichte Reinigungsmöglichkeit, physiologische Unbedenklichkeit, Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und Desinfizierbarkeit, Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, geringe elektrostatische Aufladung.

Ob Umkleide-Kabinen, Therapie-Kabinen, WC-Kabinen, Meister- und Mehrzweck-Kabinen, Raumtrennwände oder Wandverkleidungen in Anwendungsbereichen wie Apotheken, Arztpraxen, Hotels und Gaststätten, Kindergärten, Krankenhäusern, Labors, Sanitärbereichen, Schulen, Sportstätten, Bädern, Veranstaltungszentren, Büros etc. – die selbsttragende und fast profillose Konstruktion bietet perfekten Hygienekomfort für hohe Qualitätsansprüche.

Typ **KBST-OU-WU SOFT** der **REUaccua-Linie** präsentiert sich wie alle REUPLAN SOFT-Anlagen schlank und elegant. Ihre HPL/Span-Verbundplatten lassen sich vielseitig für alle denkbaren Verwendungsbereiche einsetzen.

- **Glatte, saubere, flächenbündige Optik mit schmalen Fugen**
- **Mit den ABS-Kanten flächenbündig**
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeit**

Bei Schlosseinbau sind die Schließfunktionen BB, PZ, WC und die Verwendung verschiedener Drückergarnituren möglich. **Wird die BB- oder PZ-Funktion nicht benötigt, empfiehlt sich Wandtyp KBSN-OU-WU SOFT mit der komfortablen Knopf/Trennwandriegel-Garnitur zu verwenden. Ein Schloss wird hier nicht benötigt.** Vorteil: keine unangenehm vorstehenden Schlossfallen und auch keine korrodierenden Teile. Die Reinigung der Verbundplatten ist problemlos möglich und soll entsprechend der „Technischen Information 6“ erfolgen. Unser VORORT-Berater in Ihrer Nähe präsentiert Ihnen gerne ein Funktionsmodell in Echtkonstruktion und informiert Sie auch über Varianten und Möglichkeiten. Als Vorab-Info nachstehende Beschreibung der Standardausführung.

Ausführung

Bauart: E1-P3-Spanplatten, beidseitig belegt mit 0,8 mm HPL-Schichtstoff BRILLANT, ABS-Kanten flächenbündig und gerundet, Beschläge, Verbindungsmittel, Stützfüße.

Wände und Türen: Spanverbundplatten E1-P3 mit beidseitigem BRILLANT HPL-Schichtstoffbelag, ABS-Kanten.

Konstruktion: schmale Fugen. Bandseite Sichtschutzdichtung. Schließseite Anschlagdämpfung. Minimaler Profilanteil. Bautoleranz-Ausgleichs-U wandhoch für komfortable hygienische Reinigungsmöglichkeit. Oben als Kopfprofil fortgesetzt. Bei der Türöffnung integriertes Alu-Füllprofil.

Optionen: Pulverbeschichtung, Schattenfuge, Silikonfuge, von außen verdecktes Kopf- und Maueranschlussprofil.

Beschläge: Drei Aluminiumbänder eloxiert, rostfreier Führungsstift. Aluminium-U-Form Sicherheitsdrücker mit Rosetten eloxiert., Riegel innen, Rot-/Weiß-Anzeige Schlitzknopf-Notöffnung außen.

Optionen: Nylon-Drücker, Nylon-Bänder, Edelstahl-Drücker, Edelstahl-Bänder, Feder-Funktion, verdeckte Bänder

Füße: Höhenverstellbar, Hülse/Rosette Aluminium eloxiert, Fußkern Stahl verzinkt.

Optionen: Fußkern Edelstahl, Fußkern und Hülse und Rosette Edelstahl gebürstet.

Plattenfarbe: U1188 Lichtgrau MP (MiniPerl) und W0140 Frontweiß MP lagernd.

Optionen: Uni-, Holz- und Fantasiedekore aus der erweiterten Kollektion.

Höhe: Standardhöhe 205 cm inklusiv 10 cm Bodenfreiheit.

Optionen: Sonderhöhen, Schattennutsockel, Glas- und Volloberteile.