

KDPN-OU-WU Profil „Trockenraum“



REUaccua
Sanitärtrennwände

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Sanitärwand

Typ **KDPN-OU-WU Profil**
32 mm, Direktbeschichtung
Knopf/Trennwandriegel

Die REUPLAN Paneel-Wand System K:

Die E1-P3-Platten mit Melaminharzdirektbeschichtung zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus: Gutes Stehvermögen, in die Wandstärke integrierbare Schattenfugen-Anschlussprofile, verdeckte Bänder, Schlösser, Stützfüße und sonstige Beschläge, Glasfüllungen, Glasoberteile, Teleskopsockel.

Oberfläche: Mit Melaminharz getränkte Dekorfilme für mittlere Beanspruchung, gute Farbbeständigkeit, leichte Reinigungsmöglichkeit, geringe elektrostatische Aufladung.

Ob Umkleide-Kabinen, Therapie-Kabinen, WC-Kabinen, Meister- und Mehrzweck-Kabinen, Raumtrennwände oder Wandverkleidungen in Trockenraum-Anwendungsbereichen wie Sanitärbereichen, Büros, Hotels, Gaststätten, Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Veranstaltungszentren, etc. – die selbsttragende und fast profillose Konstruktion bietet guten Hygienekomfort bei nicht so starker Beanspruchung wie an mit HPL belegten Platten oder Compact-Platten.

Typ **KDPN-OU-WU Profil** der **REUaccua-Linie** präsentiert sich mit etwas weniger robuster Oberfläche. Ihre direktbeschichteten Platten lassen sich jedoch für viele Verwendungsbereiche einsetzen.

- **Bewährte Anlage mit Profileinfassung und hochwertigen Konstruktionslösungen**
- **Wandknicke in jedem Winkel sowie schräge Wand- und Eckanschlüsse**
- **Symmetrisches Eckprofil mit gerundeter Außenecke**
- **Auf Bodengefälle einstellbarer 120 mm hoher Teleskopsockel**
- **In die Wandstärke integrierbare Aussteifungsprofile**

Durch die komfortable Knopf/Trennwandriegel-Garnitur wird kein zusätzliches Schloss benötigt. Vorteil: keine unangenehm vorstehenden Schlossfallen und auch keine korrodierenden Teile. Die Reinigung der Platten soll etwas vorsichtiger als bei HPL-Schichtstoff- oder Compactplatten entsprechend der „Technischen Information 6“ erfolgen. Unser VORORT-Berater in Ihrer Nähe präsentiert Ihnen gerne ein Funktionsmodell in Echtkonstruktion und informiert Sie auch über Varianten und Möglichkeiten. Als Vorab-Info nachstehende Beschreibung der Standardausführung.

Ausführung

Bauart: E1-P3-Spanplatten beidseitig mit Melaminharzdirektbeschichtung, eloxierte Aluminium-Profileinfassung mit gerundeten Kanten, Beschläge, Verbindungsmittel, Stützfüße.

Wände und Türen: E1-P3-Spanplatten beidseitig mit Melaminharzdirektbeschichtung, sonst wie vor.

Konstruktion: Stumpf einschlagende Türen mit Gegenfalz und Anschlagdämpfung. Bautoleranz-Ausgleichs-U wandhoch für komfortable hygienische Reinigungsmöglichkeit. Bei der Türöffnung oben integriertes Alu-Füllprofil. Optionen: Pulverbeschichtung, Silikonfuge.

Beschläge: Drei Aluminiumbänder eloxiert, rostfreier Führungsstift. Nylon-Knopf/Trennwandriegel-Garnitur Mittelgrau. Türknopf innen und außen, Riegel innen, Rot-/Weiß-Anzeige Schlitzknopf-Notöffnung außen. Optionen: mehrere Nylonfarben, Edelstahl-Knopf/Riegelgarn., Edelstahlbänder, Feder-Funktion, verdeckte Bänder

Füße: Höhenverstellbar, Hülse und Rosette Aluminium eloxiert, Fußkern Stahl verzinkt. Optionen: Fußkern Edelstahl, Fußkern und Hülse und Rosette Edelstahl gebürstet.

Plattenfarbe: U1188 Lichtgrau MP (MiniPerl) und W0140 Frontweiß MP lagernd. Optionen: Uni-, Holz- und Fantasiedekore aus der erweiterten Kollektion.

Höhe: Standardhöhe 205 cm inklusiv 10 cm Bodenfreiheit. Optionen: Sonderhöhen, Sockel, Glas- und Volloberteile.