

# KDST-OU-WU SOFT

„Trockenraum“



**REUaccua**  
Sanitärtrennwände

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

### Sanitärwand

Typ **KDST-OU-WU SOFT**  
32 mm, Direkt, ABS-Kanten  
**Türdrücker, Einsteckschloss**

#### Die REUPLAN Paneel-Wand System K:

Die E1-P3-Platten mit Melaminharzdirektbeschichtung zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus: Gutes Stehvermögen, in die Wandstärke integrierbare Schattenfugen-Anschlussprofile, verdeckte Bänder, Schlösser, Stützfüße und sonstige Beschläge, Glasfüllungen, Glasoberteile, Teleskopsockel.

Oberfläche: Mit Melaminharz getränkte Dekorfilme für mittlere Beanspruchung, gute Farbbeständigkeit, leichte Reinigungsmöglichkeit, geringe elektrostatische Aufladung.

Ob Umkleide-Kabinen, Therapie-Kabinen, WC-Kabinen, Meister- und Mehrzweck-Kabinen, Raumtrennwände oder Wandverkleidungen in Trockenraum-Anwendungsbereichen wie Sanitärbereichen, Büros, Hotels, Gaststätten, Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Veranstaltungszentren, etc. – die selbsttragende und fast profillose Konstruktion bietet guten Hygienekomfort bei nicht so starker Beanspruchung wie an mit HPL belegten Platten oder Compact-Platten.

Typ **KDST-OU-WU SOFT** der **REUaccua-Linie** präsentiert sich wie alle REUPLAN SOFT-Anlagen schlank und elegant. Ihre direktbeschichteten Platten lassen sich für viele Verwendungsbereiche einsetzen.

- **Glatte, saubere, flächenbündige Optik mit schmalen Fugen**
- **Mit den ABS-Kanten flächenbündig**
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeit**

Bei Schlosseinbau sind die Schließfunktionen BB, PZ, WC und die Verwendung verschiedener Drückergarnituren möglich. **Wird die BB- oder PZ-Funktion nicht benötigt, empfiehlt sich Wandtyp KDSN-OU-WU SOFT mit der komfortablen Knopf/Trennwandriegel-Garnitur zu verwenden. Ein Schloss wird hier nicht benötigt.** Vorteil: keine unangenehm vorstehenden Schlossfallen und auch keine korrodierenden Teile. Die Reinigung der Platten soll etwas vorsichtiger als bei HPL-Schichtstoff- oder Compactplatten entsprechend der „Technischen Information 6“ erfolgen. Unser VORORT-Berater in Ihrer Nähe präsentiert Ihnen gerne ein Funktionsmodell in Echtkonstruktion. Als Vorab-Info nachstehende Beschreibung der Standardausführung.

#### Ausführung

Bauart: E1-P3-Spanplatten beidseitig mit Melaminharzdirektbeschichtung, Beschläge, Verbindungsmittel, Stützfüße ABS-Kanten flächenbündig und gerundet.

Wände und Türen: E1-P3-Spanplatten beidseitig mit Melaminharzdirektbeschichtung, ABS-Kanten

Konstruktion: schmale Fugen. Bandseite Sichtschutzdichtung. Schließseite Anschlagdämpfung. Minimaler Profilanteil. Bautoleranz-Ausgleichs-U wandhoch für komfortable hygienische Reinigungsmöglichkeit. Oben als Kopfprofil fortgesetzt. Bei der Türöffnung integriertes Alu-Füllprofil.

Optionen: Pulverbeschichtung, Schattenfuge, Silikonfuge, verdecktes Kopf- und Maueranschlussprofil.

Beschläge: Drei Aluminiumbänder eloxiert, rostfreier Führungsstift. Aluminium-U-Form Sicherheitsdrücker mit Rosetten eloxiert, Riegel innen, Rot-/Weiß-Anzeige Schlitzknopf-Notöffnung außen.

Optionen: Nylon-Drücker, Nylon-Bänder, Edelstahl-Drücker, Edelstahl-Bänder, Feder-Funktion, verdeckte Bänder

Füße: Höhenverstellbar, Hülse und Rosette Aluminium eloxiert, Fußkern Stahl verzinkt.

Optionen: Fußkern Edelstahl, Fußkern und Hülse und Rosette Edelstahl gebürstet.

Plattenfarbe: U1188 Lichtgrau MP (MiniPerl) und W0140 Frontweiß MP lagernd.

Optionen: Uni-, Holz- und Fantasiedekore aus der erweiterten Kollektion.

Höhe: Standardhöhe 205 cm inklusiv 10 cm Bodenfreiheit.

Optionen: Sonderhöhen, Schattennutsockel, Glas- und Volloberteile.